

SÄHKÖNUMEROIDUT TUOTTEET 2024

GREENLED

GREENLED VALAISIMET NYT MYÖS SÄHKÖNUMEROILLA!

Tutustu valaisimiin suoraan näiden linkkien kautta:

- [Alfa Line Gen3](#)
- [Alfa Z](#)
- [Alfa Z Indirect / Direct](#)
- [Delta R20](#)
- [Eco S](#)
- [Eco S Evi](#)
- [Gamma Gen2](#)
- [Omega Gen2](#)
- [Omega Linear Gen2](#)
- [Omega Linear Basic](#)
- [Phi Vision](#)
- [Phi Vision Direct/Indirect](#)
- [Sigma Gen3](#)
- [Sigma Gen3 Pro](#)
- [Square Gen3](#)
- [Upsilon](#)

Maailman energiatehokkaimmat kotimaiset valaisimet ovat nyt saatavilla entistä helpommin myös sähköalan ammattilaisille.

Greenled on jo yli 10 vuoden ajan valmistanut markkinoiden energiatehokkaimpiin kuuluvia valaisimia suurten yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin, ja asiakkainamme on suurin osa Suomen merkittävimpiä yrityksiä ja suurimpia kaupungeja.

Tukkujen kanssa tehtävän yhteistyön kautta haluamme tuoda kotimaiset valaisimet tarjolle myös pienempiin projekteihin ja uudiskohteisiin, joihin etsitään matalan hiilijalanjäljen ja pitkän elinkaaren valaisimia.

Löydät sähkönumeroidut valaisimemme helposti tästä dokumentista, ja voit lukea lisää valaisimista suorien linkkien kautta [kotisivuiltamme](#) ja osoitteesta [Sähkönumerot.fi](#).

Valaisimet tulevat syksyn 2024 aikana saataville kaikkien merkittävien tukkujen kautta. Näet ajantasaiset varastosaldot [sähkönumerot.fi](#) palvelussa olevien sähkönumerolinkkien takaa, tai suoraan alla olevien logojen kautta.

ahlsell



onninen 

Asiantuntijamme palvelevat sinua missä tahansa tuotteisiimme tai projektiinne liittyvissä kysymyksissä. [Hyppää tämän linkin kautta yhteystietoihin.](#)

GREENLED

MIKSI GREENLEDIN VALAISIMET?



Energiatehokkaat ja vastuullisesti valmistetut valaisimet auttavat yrityksiä saavuttamaan valaistukselle asetetut tehokkuus-, laatu- ja päästötavoitteet.

KOTIMAISUUS

Suomi on edelläkävijöitä laadukkaiden ja vastuullisten ammattivalaisimien valmistuksessa, ja **Greenled kuuluu markkinoiden suurimpiin ja arvostetuimpiin kotimaisiin toimijoihin.**

Meille on kunnia-asia tukea suomalaista työtä ja palvella suomalaisia asiakkaita sillä mentaliteetillä, joka on tuonut meidät tähän, ja joka tulee viemään meidät kirkkaaseen tulevaisuuteen. Suomalainen valaisin on aina vastuullisuusteko.

ASENNETTAVUUS

Greenledin valaisimia asentaneet ammattilaiset tilaavat useimmiten valaisimemme myös seuraavaan kohteeseen, koska he ymmärtävät, että kaikki ylimääräinen työ kohteessa on kallista ja vaivalloista. **Kotimaisena toimijana tunnemme paikallisen markkinan tarpeet** ja pystymme räätälöimään valaisimet kohdekohtaisten tarpeiden mukaan.

LAATU

Käytämme valaisimissamme tarkkaan valittuja ja laadukkaita komponentteja ja kasaamme ne kotimaassa Oulussa, jotta pystymme tarjoamaan **kaikille tuotteillemme 5, 8 tai jopa 10 vuoden takuun.** Tavoitteenamme on tarjota aina markkinoiden energiatehokkaimmat, ja sitä kautta elinkaareltaan pitkäikäisimmät valaisimet, kuten AlfaLine Gen3, yli 200lm/W.

KAIKKI VALAISIMET 5-10 VUODEN TAKUULLA.

ALFA LINE GEN3 – KIRKKAASTI YKSI MAAILMAN PARHAITA VALAISIMIA



Yli
200lm/
W



*Klikkaa tästä
saatavuuksietoihin*

Alfa Line Gen3 on Suomessa valmistettu led-valaisin, jonka hyötysuhde on vakiotuotteissa jopa yli 170lm/W, ja räätälöitynä jopa yli 200lm/W! Rungossa on erittäin pieni hiilijalanjälki, joka takaa ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan valaistusratkaisun. Alfa Line Gen3 valaisin on saatavissa kolmella eri pituudella, ja se vastaa täydellisesti tämän päivän tarpeisiin ihmiskeskeisen valaistuksen toteuttamisessa.

Alfa Line Gen3 on saatavissa myös modulaarisena valkoisena jonovalaisinratkaisuna. Modulaarinen ratkaisu mahdollistaa mm. turvavalaisimien, tunnistimien tai tilakohtaisen langallisen tai langattoman ohjauksen integroinnin.

*Klikkaa tästä
lisätietoisiin*

Tuote-
perheen
kotosivul-
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumens	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake	
42 659 26	GLALG301B032S84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 32W, 5508lm, 840, On/Off, 90°, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	5508	1204	32	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 27	GLALG301B043S84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 43W, 7000lm, 840, On/Off, 90°, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	7000	1204	43	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 28	GLALG301B053S84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 53W, 8410lm, 840, On/Off, 90°, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	8410	1204	53	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 29	GLALG301B053S84Z90CWDN	Alfa Line Gen3 Basic 53W, 8410lm, 840, DALI, 90°, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	8410	1204	53	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 30	GLALG301B036M84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 36W, 6122lm, 840, On/Off, 90°, 1512mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	6122	1512	36	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 31	GLALG301B049M84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 49W, 8187lm, 840, On/Off, 90°, 1512mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	8187	1512	49	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 32	GLALG301B063M84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 63W, 10234lm, 840, On/Off, 90°, 1512mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	10234	1512	63	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 33	GLALG301B063M84Z90CWDN	Alfa Line Gen3 Basic 63W, 10234lm, 840, DALI, 90°, 1512mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	10234	1512	63	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 34	GLALG301B052L84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 52W, 8900lm, 840, On/Off, 90°, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	8900	2370	52	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 35	GLALG301B052L84Z90CWDN	Alfa Line Gen3 Basic 52W, 8900lm, 840, DALI, 90°, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	8900	2370	52	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet

ALFA Z- AJATON DESIGN RAVINTOLOIHIN, TOIMISTOIHIN JA MYYMÄLÖIHIN



ALFA Z

Alfa Z -valaisimen tyylikäs ajaton design luo viihtyisyyttä toimistoihin, ravintoloihin, myymälöihin ja kouluihin.

Alfa Z direct soveltuu toimistoihin, kauppaan, kouluihin ja ravintoloihin yleisvalaistukseksi. Mahdollistaa mukautuvat modulaariset jono- ja kehäratkaisut. Jatkoprofiileihin on mahdollista asentaa kohdevalaisimet integroituun valaisinkiskoon.

Alfa Z direct/indirect soveltuu työpistekohtaiseen valaistukseen ja kouluvalaistukseen erikseen ohjattavien ylä- ja alavalaisimien ansiosta. Mahdollistaa mukautuvat modulaariset jono- ja kehäratkaisut. Jatkoprofiileihin on mahdollista asentaa kohdevalaisimet integroituun valaisinkiskoon.



ALFA Z
direct /
indirect

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 659 82	GLAZ01034DIR82WH84D WHITWH	Alfa Z direct 34W 6010lm, 840, DALI, optiikka 82 white, 1260mm, valk., 3m vajjeriripustimet	Alumiini, päädtyt PC	RAL 9003, efektipinta	PMMA/PC	IP20	6010	1260	34	Valkoinen	82 white	4000	80	DALI	Vajjeriripustin 3m
42 659 83	GLAZ01034DIR81BL84D BLACBL	Alfa Z direct 34W 6010lm, 840, DALI, optiikka 81 black, 1260mm, musta, 3m vajjeriripustimet	Alumiini, päädtyt PC	RAL 9005, efektipinta	PMMA/PC	IP20	5470	1260	34	Musta	81 BLACK	4000	80	DALI	Vajjeriripustin 3m
42 659 84	GLAZ01047DIRB2WU84DWHITWH	Alfa Z direct/indirect 47W, 8010lm, 840, DALI, optiikka 82 white UP25-D75, 1260mm, valk., 3m vajjeriripustimet	Alumiini, päädtyt PC	RAL 9003, efektipinta	PMMA/PC	IP20	8010	1260	47	Valkoinen	82 white	4000	80	DALI	Vajjeriripustin 3m
42 659 85	GLAZ01052DIRB1BU84D BLACBL	Alfa Z direct/indirect 52W, 8170lm, 840, DALI, optiikka 81 black UP49-D51, 1260mm, musta, 3m vajjeriripustimet	Alumiini, päädtyt PC	RAL 9005, efektipinta	PMMA/PC	IP20	8170	1260	52	Musta	81 BLACK	4000	80	DALI	Vajjeriripustin 3m

ECO S – TÄYTTÄ VAATIVANKIN KOHTEEN TARPEET



ECO S on uusi selkeän muotokielen omaava ympäristötietoinen (IP65 & IK08) lineaarinen yleisvalaisin. Valaisimesta löytyvät monipuoliset pituus- ja tehoversiot sekä valonjaot erilaisiin toimintaympäristöihin.

Valaisimen paineentasaus hoidetaan vaihdettavissa olevalla Gore-suodattimella, minkä ansiosta tasausilma pysyy hallitusti puhtaana.

Valaisimen komponentit ja materiaalit on valittu huolella energiatehokkuuden ja pitkän elinkaaren takaamiseksi. Laadukkaan optiikkansa ansiosta valaisin antaa ympäristöönsä häikäsemättömän ja tasaisen valon. ECO S täyttää vaativankin käyttökohteen tarpeet ja sen asennettavuus ja kytkettävyys on tehty helpoksi.

Tuote-
perheen
kosisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
43 045 49	GLES01P08284Z92KFAE	ECO S 82W, 11800lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 954mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
43 045 50	GLES01P08284Z92KDAE	ECO S 82W, 11800lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 954mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43 045 51	GLES01P11584Z92KFAE	ECO S 115W, 17000lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1254mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
43 045 52	GLES01P11584Z92KDAE	ECO S 115W, 17000lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1254mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43 045 79	GLES01P14684Z92KFAE	ECO S 146W, 20700lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1554mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	20700	1554	146	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
43 045 80	GLES01P14684Z92KDAE	ECO S 146W, 20700lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1554mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	20700	1554	146	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43 045 49	GLES01P08284Z92KFAE	ECO S 82W, 11800lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 954mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
43 045 50	GLES01P08284Z92KDAE	ECO S 82W, 11800lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 954mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43 045 51	GLES01P11584Z92KFAE	ECO S 115W, 17000lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1254mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
43 045 52	GLES01P11584Z92KDAE	ECO S 115W, 17000lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1254mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet

GAMMA GEN 2 – KESTÄVÄ KOTIMAINEN MONEEN KOHTEESEEN



Luotettava ja kestävä yleisvalaisin useisiin käyttösovelluksiin. Valaisin on valmistettu kaksiväri-suulakepuristuksella, joka minimoi valmistuksen energiankulutuksen ja varmistaa erittäin kestävä rakenteen pitkälle elinkaarelle. Valaisin on tiivis ja IP66/IP67 -luokiteltu.

Materiaaliksi tuotteeseen on valittu korkean valonläpäisyn LG PC, joka mahdollistaa pienet valohäviöt ja tätä kautta pienet elinkaaripäästöt. Materiaalina polykarbonaatti (PC) on iskuja kestävä ja itsestään sammuva sekä UV-suojattu.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimitajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumens	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valoväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 773 11	GLGG201057B84OPCHF	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, On/Off, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosaa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 773 12	GLGG201057B84OPCHD	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosaa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 36	GLGG201096B84OPCHF	Gamma Gen 2 96W, 13560lm, 840, On/Off, opal, 1840mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosaa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	13560	1840	96	Harmaa	Opal	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 37	GLGG201096B84OPCHD	Gamma Gen 2 96W, 13560lm, 840, DALI, opal, 1840mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosaa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	13560	1840	96	Harmaa	Opal	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 38	GLGG201036F84OPCHD	Gamma Gen 2 -40 Freezer 36W, 5640lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosaa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	5640	1560	36	Harmaa	Opal	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 39	GLGG201058F84OPCHD	Gamma Gen 2 -40 Freezer 58W, 8740lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosaa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8740	1560	58	Harmaa	Opal	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 773 11	GLGG201057B84OPCHF	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, On/Off, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosaa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet

OMEGA GEN 2 – ERINOMAINEN ENERGIATEHOKKUUS JA YHDISTELTÄVYYS



Omega Gen2 tuotepihe tarjoaa erinomaisen energiatehokkuuden yhdistettynä erinomaiseen optiikkaratkaisuun. Tuoterakenne ja sen asennettavuus mahdollistavat aina kustannustehokkaan ratkaisun.



Tuotepiheen kotisivulle

Sähkönumero & Saatavuus	Toimitajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumens	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake	
42 659 40	GLOG20107184Z90WFN	Omega Gen2 71W, 10450lm, 840, On/Off, 90deg, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	10450	1204	71	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 41	GLOG20107184Z90WDN	Omega Gen2 71W, 10450lm, 840, DALI, 90deg, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	10450	1204	71	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 42	GLOG20110684Z90WFN	Omega Gen2 106W, 16920lm, 840, On/Off, 90deg, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	16920	2370	106	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 43	GLOG20110684Z90WDN	Omega Gen2 106W, 16920lm, 840, DALI, 90deg, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	16920	2370	106	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 773 13	GLOG20114784Z90WFN	Omega Gen2 147W, 22000lm, 840, On/Off, 90deg, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	22000	2370	147	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 773 15	GLOG20114784Z90WDN	Omega Gen2 147W, 22000lm, 840, DALI, 90deg, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	22000	2370	147	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 97	E1500145	Kiinnike Alfaline / Omega Gen2 MEK70, valk.								Valkoinen					E1500145
42 659 98	E1500149	Kiinnike Alfaline / Omega Gen2 MEK110, valk.								Valkoinen					E1500149
42 659 99	9908435	Kiinnike Alfaline / Omega Gen2 MEK70, sinkitty								Sinkitty					9908435
42 773 00	3008036	Kiinnike Alfaline / Omega Gen2 MEK110, sinkitty								Sinkitty					3008036
42 773 01	G00616	Omega Gen2 Pallokiinnike kattoon, sinkitty								Sinkitty					G00616
42 773 02	G00611	Omega Gen2 Pallokiinnike MEK70, sinkitty								Sinkitty					G00611
42 773 03	G00613	Omega Gen2 Pallokiinnike kattoon MEK110, sinkitty								Sinkitty					G00613

OMEGA LINEAR BASIC – YHTENÄISTÄ VALOPINTAA KAUPAN TARPEISIIN



Kustannustehokas tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava valaisin kaupan tarpeisiin. Soveltuu kaupan kisko-, ramppi- ja jonoratkaisuihin. Saatavissa monilla eri teho-, koko- ja kytkentävaihtoehdoilla



Tuote-
perheen
kotisivu
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimitajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumens	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42.659.72	GLOB010358490WF	Omega Linear Basic 35W, 5420lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	5420	1156	35	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF Kattokiinnikkeet
42.659.73	GLOB010528490WF	Omega Linear Basic 52W, 7390lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	7390	1156	52	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF Kattokiinnikkeet
42.659.74	GLOB010628490WF	Omega Linear Basic 62W, 8610lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	8610	1156	62	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF Kattokiinnikkeet
42.659.75	GLOB010628490WD	Omega Linear Basic 62W, 8610lm, 840, D ALI, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	8610	1156	62	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI Kattokiinnikkeet
42.659.76	GLOB011078490WF	Omega Linear Basic 107W, 15650lm, 840, On/Off, 90deg, 2283mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	15650	2283	107	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF Kattokiinnikkeet
42.659.77	GLOB011078490WD	Omega Linear Basic 107W, 15650lm, 840, On/Off, 90deg, 2283mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	15650	2283	107	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI Kattokiinnikkeet
42.659.78	GLOB010838490WF	Omega Linear Basic 83W, 13080lm, 840, On/Off, 90deg, 2843mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	13080	2843	83	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF Kattokiinnikkeet
42.659.79	GLOB011208490WF	Omega Linear Basic 120W, 17970lm, 840, On/Off, 90deg, 2843mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL9010	PMMA	IP20	17970	2843	120	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF Kattokiinnikkeet

PHI VISION DIRECT / INDIRECT - TYYLIKÄS MIKROPRISMA-VALAISIN



Phi Vision direct/indirect on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava tyylikäs mikroprisma-valaisin toimistoihin ja kouluihin. Valaisimen efektipinta ja viimeistelty ulkomuoto antavat laadukkaan ja arvokkaan yleisvaikutelman.

Phi Visionin leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän ja häikäisemättömän valaistuslopputuloksen. Valaisimessa on kaksi eri pituutta, jotka soveltuvat sekä yleis- että työpistekohtaiseen valaistukseen. Jonoasennuksella saadaan toteutettua pitkä ja yhtenäinen, katkeava tai katkeamaton valolinja.

Tuote-
perheen
kotisivu-
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP-luokka	Lumens	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 659 68	GLPV01DIRI0351175U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 35W, 4800lm, 840, DALI, UP55-D45, 1160mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	4800	1160	35	Valkoinen		4000	80	DALI	Vaijeriripustimet 3m
42 659 69	GLPV01DIRI0441175U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 44W, 6000lm, 840, DALI, UP25-D75, 1160mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	6000	1160	44	Valkoinen		4000	80	DALI	Vaijeriripustimet 3m
42 659 70	GLPV01DIRI0561775U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 56W, 7640lm, 840, DALI, UP50-D50, 1720mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	7640	1720	56	Valkoinen		4000	80	DALI	Vaijeriripustimet 3m
42 659 71	GLPV01DIRI0701775U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 70W, 9450lm, 840, DALI, UP30-D70, 1720mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	9450	1720	70	Valkoinen		4000	80	DALI	Vaijeriripustimet 3m
42 773 10	9908930	Phi Vision 9908930 Pysty vaijerikiinnitys sarja 3m													

SIGMA GEN 3 PRO – MONIPUOLINEN KOTIMAINEN TEOLLISUUSVALAISIN



Sigma Gen3 Pro valaisimessa yhdistyvät toiminnallisuus ja selkeä, virtaviivainen ulkonäkö. Valaisin on ympäristösietoinen (pallotestattu, IP65 & IK09/IK08), ja sen saumattomat seinäpinnat on helppo pitää puhtaina. Saatavilla erillisellä liitäntälaitekotelolla varustetut versiot korkean käyttölämpötilan kohteisiin (Ta+50°C, Ta+60°C, Ta+70°C) ja pintakäsittelyt erilaisiin toimintaympäristöihin teollisista tiloista puhtautta vaativiin tiloihin.



Tuote-
perheen
kotisivu
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka (K)	Valonväri	CRI	ECG	Kannake
43.045.70	GLSG3P01281IDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 281W, 44890lm, 840, DALI, 90deg, Gore-suodatin, 1260mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	44890	1260	281	Anodisoitu	90 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43.045.71	GLSG3P01281IDD84Z6KG	Sigma Gen3 Pro 281W, 44890lm, 840, DALI, 60deg, Gore-suodatin, 1260mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	44890	1260	281	Anodisoitu	60 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43.045.72	GLSG3P01137EDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 137W Ta+70°C, 23260lm, 840, DALI, 90deg, Gore-suodatin, erill. liitäntälaitekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	23260	1260	137	Anodisoitu	90 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43.045.73	GLSG3P01205EDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 205W Ta+60°C, 33660lm, 840, DALI, 90deg, Gore-suodatin, erill. liitäntälaitekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	33660	1260	205	Anodisoitu	90 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43.045.74	GLSG3P01283EDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 283W Ta+50°C, 44420lm, 840, DALI, 90deg, Gore-suodatin, erill. liitäntälaitekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	44420	1260	283	Anodisoitu	90 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43.045.75	GLSG3P01283EDD84Z6KG	Sigma Gen3 Pro 283W, Ta+50°C, 44420lm, 840, DALI, 60deg, Gore-suodatin, erill. liitäntälaitekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	44420	1260	283	Anodisoitu	60 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet

SQUARE GEN3 & UPSILON – KUSTANNUSTEHOKKUUTTA KOULUUN JA TOIMISTOON

Lisätiedot
Square
Gen3



SQUARE GEN 3 on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava mikroprisma- tai opalvalaisin toimistoihin, kouluihin ja yleisvalaistukseen. Backlit tekniikka + linssi-optiikka mahdollistaa korkean valaisinhöyötysuhteen ja energiatehokkuuden, lisäksi valaisimessa pieni hiilijalanjälki. Paino vain 1,92kg.

Upsilon on tyylikäs minimalistisen muotokielen omaava toimistovalaisin. Tuotteessa yhdistyy häikäisemätön optiikka erittäin korkealla energiatehokkuudella. Valaisin on saatavilla ylä- ja alavaloversiona, 35% ylös 65% alas, sekä pelkkänä alavaloversiona.

Lisätiedot
Upsilon



Sähkönumero & Saatavuus	Toimitajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka(K)	Valoväri	CRI	ECG	Kannake
42 659 86	GLSQG30106060MP43W DA840WH	Square Gen3 43W/6081lm, DIP- kytkin säätö (29W/4234lm, 20W/2764lm), DALI mikroprisma, 600x600mm, ei kiinnikkeitä	Alumiini/teräs (kehys/runko)	Valkoinen	PMMA(Lens)+ PS(Diffuser)	IP20/IP50 (yläp/alap.)	6081		43		4000	80	DALI		
42 659 87	GLSQG30106060OP29WD A840WH	Square Gen3 29W/4646lm, DIP- kytkin säätö (20W/3136lm, 18W/2787lm), DALI opaali, 600x600mm, ei kiinnikkeitä	Alumiini/teräs (kehys/runko)	Valkoinen	PMMA(Lens)+ PS(Diffuser)	IP20/IP50 (yläp/alap.)	4646		29		4000	80	DALI		
42 773 14	C8950067	Square Gen3 C8950067 Pinta-asennuskehys 600x600 70mm													
42 659 88	GLUL01UPD1541DF840WH	Upsilon 41W, 5523lm, 840, DALI, UP35-D65, 1500mm, valk., 3.6m liitosjohto, 3m vajjeriripustimet	Teräs	Valkoinen	PMMA	IP20	5523		41	Valkoinen		4000	80	DALI	Vajjeriripustimet 3m
42 659 89	GLUL01DOW1533DF840WH	Upsilon 33W, 4451lm, 840, DALI, 65deg, 1500mm, valk., 3.6m liitosjohto, 3m vajjeriripustimet	Teräs	Valkoinen	PMMA	IP20	4451		33	Valkoinen		4000	80	DALI	Vajjeriripustimet 3m

GREENLED TEKNINEN MYYNTI – OTA YHTEYTTÄ

Heräsikö kysymyksiä? Tarvitsetko apua?

Tekninen myyntimme auttaa teitä missä tahansa tuotteisiimme tai projektiinne liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat meidät puhelimitse ja sähköpostitse, tai **voit sopia etätapaamisen alla olevien linkkien kautta.**



Soita



Lähetä viesti



Sovi tapaaminen



Pysy kuulolla



*Tutustu
vastuullisuusraporttiimme*

Johtavana kotimaisena valaisinvalmistajana **pystymme vastaamaan haastavienkin projektien tarpeisiin.** Tuotekehityksemme ja tuotantomme Oulussa mahdollistavat kaikkien asiakastarpeiden täyttämisen nopeasti ja joustavasti. Me olemme täällä teitä varten. Voit myös seurata meitä LinkedInissä.

**JÄTÄ
YHTEYDEN-
OTTOOPYNTÖ**

Oletko sinä ja asiakkaasi kiinnostuneita vastuullisesta valaistuksesta? Haluatko varmistaa että suosittelimasi valaisimet on tuotettu kestävästi? [Tutustu vastuullisuusraporttiimme](#), tai kysy lisää.

GREENLED